



LICHTBAND - Anfrage



LOHREY
Handelsvertretung CDH

Ihre Kontaktdaten / Firmenstempel

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Email _____



Mit Ihrer Anfrage erlauben Sie uns die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Angebotserstellung und Nachbereitung. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.

BVH: _____ Geplanter Ausführungstermin: _____

PLZ Bauort: _____


Gebäudegröße L _____ m x B _____ m x H _____ m (Firsthöhe _____ m, Traufhöhe _____ m)

Anzahl gleichen Typs und Lichtbandgröße

1) _____ Stück mit Dachöffnungsmaß (Innenmaß) L _____ mm x B _____ mm

2) _____ Stück mit Dachöffnungsmaß (Innenmaß) L _____ mm x B _____ mm
Standardbreite 2160 mm, 2660 mm, 3160 mm oder Sondermaß (bis 6000 bzw 6160)

Position



Flachdach



Satteldach, längs
 Traufe-First



gerade
 parallel
 konisch



Traufe-First-Traufe

Dachneigung bei Satteldach _____ °

Dachaufbau Abdichtungsbahn Trapezblech Profil: _____

Höhe Dämmung: _____ mm anderer Aufbau _____

Verglasung

Polycarbonat gewölbt Glas pyramidenförmig

Klar opal IQ Reflex

Polycarbonat Stegplatten 10 mm 16 mm 20 mm 26 mm 32 mm

Geforderter U-Wert _____ W/m²K geforderte Schneelast _____ /Windlast _____ KN/m²

Lohrey Handelsvertretung CDH * Marktweg 4 * 63636 Brachtal * Tel 06054 900476 * Fax 06054 900478
vertrieb@warmwohnen.de * www.warmwohnen.de * Inhaber: Karl-Heinz Lohrey * Steuer-Nr 19 842 60191

Handelsvertretung für:

LINITHERM® Dämmsysteme und LITEC® Bausysteme Sita®-Bauelemente - Entwässerung und Lüftung flacher Dächer PERKEO - Löt- und Schweißtechnik
FRANKOSIL®1K PLUS / FRANKOLON® - Flüssigkunststoffe der Spitzenklasse P.F. Freund & Cie - Werkzeuge Hemplast - Lichtkuppeln, Lichtbänder, RWA



LICHTBAND - Anfrage



LOHREY
Handelsvertretung CDH

Zarge

- Bauseits vorhanden, bitte Unterlagen, Bilder beifügen
- werkseitige Montage

Bei Firstlichtband gerade parallel konisch

Standardkantung für 80 mm Dämmung werkseitig gedämmt andere, Skizze beifügen

Aufsetzzarge freitragend Binderabstände _____ mm Zargenhöhe _____ mm

Innenbeschichtung verzinkt RAL9002 RAL9006 RAL9010

Durchsturzsisicherung

- integriert in Lichtband (LB)
- außen auf dem LB
- vollflächig unter dem LB auf Aufkantung
- nur unter Klappen unter dem LB auf Aufkantung

Lüftung /RWA NRA

starr lüftbar Rauchabzug elektrisch pneumatisch RWA pneum.+lüftbar elektr

Hubhöhe _____ mm

Geforderte RA Fläche _____ m2 oder % -> ggf Brandschutzanforderungen beifügen

Klappengröße L _____ mm x B _____ mm

Auslösung

- Thermoautomatik CO2 Alarmstation (Manuell pneum. Auslösung)
- als NRWG nach DIN 12101-2
- nur Rauchableitung ohne Windleitwände
- nur Lüftungsfunktion

Bitte soweit wie möglich ausfüllen und ggf. Pläne, Bilder oder weitere Unterlagen beifügen.

Sonderkonstruktionen auf Anfrage.

Gerne bieten wir Ihnen auch an: Wandlichtbänder, Lichtkuppeln, Flachdachfenster, Lamellenlüfter, herstellerunabhängige Sanierungen, Montagen, Wartungen

Anfragen einfach an Mail **vertrieb@warmwohnen.de** oder Fax 06054 900478

Fragen bitte telefonisch 06054 900476 oder 0151 701 30 301 (Timo Lohrey)

Lohrey Handelsvertretung CDH * Marktweg 4 * 63636 Brachtal * Tel 06054 900476 * Fax 06054 900478
vertrieb@warmwohnen.de * www.warmwohnen.de * Inhaber: Karl-Heinz Lohrey * Steuer-Nr 19 842 60191

Handelsvertretung für:

LINITHERM® Dämmsysteme und LITEC® Bausysteme Sita®-Bauelemente - Entwässerung und Lüftung flacher Dächer PERKEO - Löt- und Schweißtechnik
FRANKOSIL®1K PLUS / FRANKOLON® - Flüssigkunststoffe der Spitzenklasse P.F. Freund & Cie - Werkzeuge Hemplast - Lichtkuppeln, Lichtbänder, RWA